

*** GARANTI ***

För leverans av dörrblad, Karmar och Glaspardier gäller
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER ENL. ABM 07.

*** SKÖTSELRÅD ***

TÄCKMÅLADE KARMAR OCH GLASPARTIER I MDF

En tvåkomponents halvblank syrahärdande täckfärg (härdlackfärg) med mycket god elasticitet används. Den uppfyller höga krav på fyllighet repfasthet, nötning, ytkänsla och utseende samt har hög hårdighet mot de flesta hushållskemikalier.

Rengöring: Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt som är effektivt men ändå skonsamt mot ytan. Använd inte medel som kan repa eller lösa ytan. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc.

Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Torka efter med svamp eller fuktig trasa.

Svårare fläckar bearbetas lätt med koncentrerat rengöringsmedel eller lacknafta.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Bättring: Mindre skador penselbättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel spackling och total ommålning.